



KRV MOTO 180 (SA35AE)

BG075FA 迷幻綠 / YR077FA 躁動紅 / WN193PA 冷冽白

KYMCO
光陽工業股份有限公司
www.kymco.com.tw



免費客服專線
0800-090-130

KYMCO Taiwan

PD8R2022 SEP-KRV MOTO 180 Pm.01 2022年9月印製。請以實車為主，敬請參照車主使用手冊使用本產品。產品最新資訊、規格、配備請以販售實車為準。

KRV MOTO 180 配備表

機種代號	KRV MOTO TCS (SA35AE)
排放與噪音	符合七期環保
最大馬力	12.5 kW / 8000 rpm
最大扭力	15.48 Nm / 6500 rpm
燃燒系統	高紊流燃燒科技TKE (Turbulent Kinetic Energy)
鋁合金獨立式搖臂	●
傳動系統	KYMCO PTM (Power Transmission Matrix)
雙平衡軸	●
同軸減速齒輪箱	●
快拆式空氣濾清器	●
引擎車架吊掛方式	環抱固定式
ABS防鎖死剎車系統	●
輪胎	高階性能胎
懸吊系統	全新中置避震器
照明燈具	全車LED (大燈、方向燈、尾燈)
分離式LCD雙儀表	●
序列式LED方向燈	●
T.C.S. 循跡控制系統	●
Keyless 感應式鑰匙	●
汽車級警示燈 (Hazard light)	●
USB充電孔	雙槽 (QC3.0 & 5V/2A)
感應式車廂燈	●

KRV MOTO 180 規格諸元

項目	規格	項目	規格
引擎形式	OHC, 四行程, 4V	缸徑 × 衝程	Φ62mmX58mm
冷卻系統	水冷	油箱容量	7.2 L
供油系統	電子燃油噴射	前輪尺寸	110/70-13
排氣量 (cc)	175.1	後輪尺寸	130/70-13
車輛重量 (kg)	147kg	車輪材質	鋁合金
長 × 寬 × 高 (mm)	1980 × 755 × 1085	前避震	潛望式
座墊高 (mm)	795	後避震	水平單槍
軸距 (mm)	1405	前煞車	單碟 (270mm)
		後煞車	單碟 (234mm)

能源效率
第**3**級

■ KRV MOTO 180 TCS版 (SA35AE)

能源效率測試方法	等級(註)	年耗油量(公升)	平均油耗(公里/公升)
機車燃料消耗量試驗方法	3級	131	34.4

註:超過150cc至250cc



KRV x MOTO

KRV MOTO 180

釋放自我
鍊就不凡



KRV MOTO 獨家技術 領先全台

KYMCO PTM系統 操控隨心所欲 環抱式車架 過彎安心穩定 雙平衡軸 騎乘舒適暢快

仿賽獨立後搖臂

減輕簧下重量 集中整車重心
完美50/50配重 MOTO等級操控

雙平衡軸引擎技術

低震動 低噪音 高散熱 低磨耗
全速域動力 同級車之冠

仿賽尾翼 + 下置牌架

MOTO精神 精鍊俐落

鍊條傳動 KYMCO PTM系統

運動調教CVT 日本RK鍊條
檔車操駕設定 極致過彎性能

新世代 變色龍 烤漆

不同光線視角
多層次幻影光澤

獵鷹式LED矩陣燈組

高亮度反射式雙頭燈 擴散式科技導光燈眉

ABS/TCS+TCS獨立開關 & Keyless感應式鑰匙

主動被動雙重防護 一鍵切換操駕本色